



Heizungsstellantrieb Sparmatic Comet

Das elektronische Heizkörperthermostat Sparmatic Comet ist individuell programmierbar. Pro Tag sind vier Heiz- und vier Sparzeiten einstellbar. Die Einstellungen können direkt am Sparmatic Comet oder noch komfortabler mithilfe des Progmatic-Programmiersticks (nicht im Lieferumfang enthalten) am PC vorgenommen werden. Bei Bedarf kann die Temperatur trotzdem noch manuell am Regler eingestellt werden.

Wenn ein Raum gelüftet wird, erkennt dies der Sparmatic Comet direkt. Bei einer Veränderung der Temperatur um -1,5 Grad Celsius innerhalb von 2,5 Minuten wird das Ventil vom Sparmatic Comet vollautomatisch geschlossen. Geöffnet wird es erst wieder bei einem Temperaturanstieg bzw. nach einer individuell einstellbaren Zeit. Durch die verschiedenen Funktionen können Heizkosten von bis zu 30% gespart werden.

Technische Daten

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR6 / AA-Batterien
Stellkraft:	> 100 N
Temperatur am Ventil:	+20°C bis +120°C
Batterielebensdauer:	ca. 3 Jahre
Regelbereich:	8°C bis 28°C
Abmessungen (BxHxT):	65 x 54 x 84 mm
Gewicht:	157 g (inkl. Batterie)
Einrichtung:	M30x1,5 mm, Ventile RA, RAV, RAVL (Metalladapter für andere Ventile erhältlich)
Schutzart:	IP20
Anwendungsbereich:	Innenbereich
Lieferumfang:	Sparmatic Comet, Bedienungsanleitung, Adapterset (RA,RAV,RAVL)

Funktionen

- Heiz- und Sparzeiten individuell einstellbar
- Tages- oder Wochenzeiten einzeln programmierbar
- 8 Heizperioden programmierbar
- Erkennung von geöffneten Fenstern
- Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung
- Urlaubsfunktion
- Kindersicherung
- Frostschutzfunktion
- Kalkschutzfunktion

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 bis +40°C
Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	0 bis 95 %
Lager- und Transportbedingungen:	Temperatur -20°C bis +80°C Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%

