



## Gateway ET Home Link

Das ET Home Link Gateway ist die zentrale Schnittstelle für Ihre Comet Zigbee oder Comet Zero Zigbee Thermostate. Über Zigbee verbindet es alle kompatiblen Geräte zuverlässig miteinander und ermöglicht die komfortable Steuerung über die ET Homelink App. So lassen sich Heizprofile individuell anpassen, Temperaturen in einzelnen Räumen präzise regeln und Energieeinsparungen gezielt realisieren. Mit dem ET Home Link genießen Sie maximale Kontrolle, Flexibilität und Komfort für Ihr intelligentes Heizsystem – jederzeit und von überall.

### Technische Daten

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Versorgungsspannung:</b>       | Micro-USB, 5V                                                     |
| <b>Abmessungen (BxHxT):</b>       | 68 x 68 x 24 mm                                                   |
| <b>Gewicht:</b>                   | 40 g                                                              |
| <b>Empfangsreichweite:</b>        | ca. 70 m (Freifläche)                                             |
| <b>Anzahl steuerbarer Geräte:</b> | 60 Stück                                                          |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP20                                                              |
| <b>Anwendungsbereich:</b>         | Innenbereich                                                      |
| <b>Lieferumfang:</b>              | Gateway ET Home Link, Bedienungsanleitung, Netzkabel Micro-USB 5V |

### Funkstandard

|                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kommunikation:</b>           | ZigBee 3.0                                                                                                                                                            |
| <b>Frequenzbereich:</b>         | ZigBee: 2,4 GHz ; WLAN: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz                                                                                                                         |
| <b>Typ. Funk-Sendeleistung:</b> | ZigBee: 8dBm<br>IEEE 802.11b: 19 dBm<br>IEEE 802.11g: 19 dBm (6 Mbps)<br>IEEE 802.11g: 15 dBm (54 Mbps)<br>IEEE 802.11n: 19 dBm (MSC0)<br>IEEE 802.11n: 15 dBm (MSC7) |

### Umgebungsbedingungen

|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Betriebstemperatur:</b>              | 0 bis +50°C                                                      |
| <b>Luftfeuchtigkeit der Umgebung:</b>   | 0 bis 95 %                                                       |
| <b>Lager- und Transportbedingungen:</b> | Temperatur -20°C bis +80°C<br>Relative Luftfeuchtigkeit max. 95% |

### Funktionen

- Zentrale Steuerung aller Comet Zigbee und Comet Zero Zigbee Thermostate
- Tägliche oder wöchentliche Zeiten individuell programmierbar in der App ET Homelink
- Individuell einstellbare Heiz- und Sparzeiten
- Komfortable Kontrolle von Temperatur und Zeitplänen zentral verwaltbar

